

at afhjælpe forskellige Tvivl, som Loven har givet Anledning til, at indarbejde en Række Bestemmelser, der nu er spredt i forskellige af Justitsministeriet udfærdigede Bekendtgørelser, i selve Lovteksten samt at give enkelte af Lovens Paragraffer en bedre systematisk Opbygning. Lovforslaget bygger i Hovedsagen paa nogle af Dansk Brandværns-Komité i Samarbejde med Det af danske Bygningsbrandforsikringer paa Landet oprettede Nævn og Dansk Ingeniørforening udarbejdede Udkast. Om forskellige Spørgsmaal har der tillige været indhentet Udtalelser fra Foreningen af Politimestre i Danmark, Skorstensfejlerlauget af 11. Februar 1778 m. fl.

Lovforslaget bestaar af en meget omfangsrig Paragraf (1. Afsnit) og to korte (2. Afsnit). I den efterfølgende kortfattede Redegørelse for de vigtigste Ændringer, som foreslaas foretaget i Loven af 31. Marts 1926, angaar Paragraftallene udelukkende sidstnævnte Lov.

I § 1 foreslaas indført en Lempelse i Reglerne angaaende *Afstanden mellem Nabobygninger*. Medens det normalt er tilladt at opføre f. Eks. en grundmuret, haardttsækket Bygning i en Afstand af $1\frac{1}{2}$ m fra Naboskel og en haardttsækket Træbygning i en Afstand af 6,25 m fra Naboskel, maa en grundmuret, haardttsækket Bygning ikke opføres nærmere end 6,25 m ved Naboskellet i det Tilfælde, at der paa Nabogrunden i Forvejen er opført en Træbygning i den tilladte mindste Afstand fra Skellet. Dette foreslaas nu ændret, saa at Adgangen til Bebyggelse i et Tilfælde som det nævnte fremtidig bliver upaavirket af, om Nabogrunden er bebygget først eller ej.

I § 3 foreslaas bl. a. indføjet et nyt Stykke af følgende Indhold:

»I nye Bygninger skal *Beboelsesrum* være skilt fra Rum, der er bestemt til Opbevaring af Foder, Straa eller andre lige saa let fængelige Genstande, ved Væg af mindst $\frac{1}{2}$ Stens Mur, i hvilken der kun maa anbringes Døre og Dørkarme, der er beklædt med Jern, og i øvrigt ikke maa findes Aabninger af nogen Art. Ved Beboelsesrum paa Loftet gælder dette tillige Udgangsvejen, derunder Trapperummet, og Beboelsesrummet skal tillige være forsynet med et oplukkeligt Vindue til det fri af en saadan Størrelse, at det kan passeres af et Menneske. Bestemmelsen gælder ogsaa ved Nyindretning af Beboelsesrum i ældre Bygninger, dog at Adskillelsen