

Til § 12.

Paragraffen affattes:

„Stk. 1. Køller skal opføres af brandfrit Materiale og være omgivet af Grundmur af brændte Sten mindst 1 Sten tyk. Alle Lemme og Døre skal være af Jern og anbragt i Jernramme med Fals og skal til enhver Tid kunne lukkes forsvarligt.

Stk. 2. Varmekilden og Varmerørene skal være beskyttede saaledes, at de ikke kan komme i Berøring med det under Tørring værende Materiale.

Stk. 3. De i Stk. 1 og 2 givne Regler kommer ikke til Anvendelse for Køller, der

1. kun anvendes til Husbrug og
2. er anbragt i Bygninger, der er fjernede mindst 30 m fra nærmeste Bygninger og er belagt med haardt Tag.“

Til § 14.

I Stk. 1 ændres „§ 1, Nr. 1 og 3“ til: „§ 1, Stk. 1, Nr. 1, 3 og 4“.

Til § 15.

Paragraffen affattes:

„Hvis ikke andet er udtrykkeligt bestemt — se § 8, Stk. 9, § 9, Stk. 1 b og i, § 10, Stk. 3, og § 13 — kommer de i §§ 7—13 foreskrevne Regler kun til Anvendelse

1. ved Opførelse af nye Bygninger,
2. ved Anbringelse af nye Indretninger af den i de enkelte Paragraffer omhandlede Art i ældre Bygninger, og
3. for de Dele af ældre Bygninger eller de deri værende Indretninger af omhandlede Art, der ombygges efter Nedbrydning og Ildebränd.“

Til § 18.

Som nyt Stk. 2 tilføjes:

„I Bygninger med ildfængende Tag maa forøget Træk i Skorstene ikke tilvejebringes ved Afbrænding af Halm, Papir, Spaaner, Lyng, Granris og lignende. Dette gælder ogsaa, selv om Bygningen ikke har ildfængende Tag, saafremt der findes andre Bygninger med saadant Tag inden for en Afstand af 15 m fra Skorstenen.“

Stk. 2—6 ændres til Stk. 3—7.

I det nuværende Stk. 2 tilføjes som nyt 2. Punktum:

„Petroleumslygter, der er taget i Brug efter den 1. August 1934, skal paa effektiv Maade være sikret mod, at Glasset kan forskyde sig ved Stød, f. Eks. naar Lygten falder ned“.

I det nuværende Stk. 6 udgaar Ordene: „eller beklædte med“, og i Slutningen tilføjes: „eller beklædt med galvaniserede Jernplader (mindst B. W. G. Plade Nr. 26—0,457 mm), Fliser eller andet overfor Ild og Stød modstandsdygtigt Materiale“.

Som nyt Stk. 8 tilføjes:

„Petroleumsgas-Kogeapparater (Primusapparater og lignende) maa i Bygninger kun benyttes paa Kogepladser, hvor Væggen i mindst 30 cm's Afstand fra Apparatet er af eller er beklædt med Materiale som anført i Stk. 7. Apparaterne skal være anbragt i en tilstrækkelig stor, med ophøjet Kant forsynet, tæt, svejset eller haardtloddet Jernbakke, der kan rumme hele den Mængde Brændselsvædske, som Apparatet kan indeholde“.

Stk. 7 ændres til Stk. 9.