

Om de vigtigste af de *Ændringer*, som Lovforslaget var undergaaet i den Skikkelse, hvori det blev fremsat i denne Samling, skal anføres følgende:

I den foreslaaede Affattelse af Lovens § 3 har man nærmere præciseret Kravene til den foreskrevne *Jernbeklædning* af Døre og Dørkarme. Tilsvarende *Ændringer* er foretaget en Række andre Steder i Lovforslaget. En anden *Ændring*, som vedrører § 3, gaar ud paa at tydeliggøre, at det ikke har været Hensigten at udelukke Anvendelsen af *Rafter* ved Indretning af Staldlofter.

I § 7 er indsat en Bestemmelse om, at *Rum, hvori der er Ildsted* eller benyttes Ild til Kogning, skal være *adskilt fra overliggende Foderlofter o. lign.* ved et Loft af ikke ringere Beskaffenhed end Bræddeloft, pudset paa Undersiden med mindst 12 mm Kalkpuds. Efter den gældende Lov saavel som efter det tidligere Lovforslag stilles der kun særlige Krav til Loftet i Rum med Kogeindretninger eller andre Ildsteder, hvis disse Rum findes i Stalde eller Lader.

Regelen om Lofter over Ildsteder i Stalde og Lader har man samtidig ment at kunne mildne lidt, saa at der ikke ubetinget kræves Udførelse af Loftet i uantændeligt Materiale, men kun, at Loftet ikke maa være af ringere Beskaffenhed end Bræddeloft, pudset paa Undersiden med mindst 3 cm Monierpuds.

I § 9 er der indføjet en *Ændring* om *Udsugningsrør* for fordærvet Luft el. lign., derunder *Ventilationsanlæg i Stalde*. Herom foreskriver den nuværende Lov, at saadanne Udsugningsrør kun kan udføres af Murværk eller af Jernbeton eller Jern af passende Tykkelse eller andet af Justitsministeriet godkendt brandfrit Materiale. Rørenes Ydersider skal endvidere være fjernet mindst 10 cm fra Træværk. Der har tidligere været Planer fremme om at tillade Udsugningsrør af Træ i Stalde, dog i visse Tilfælde paa Betingelse af, at der ved Etageadskillelse i Røret skulde indsættes en brandfri Lem, konstrueret saaledes, at den i Tilfælde af Ildebrand blev lukket automatisk. Ministeriet har imidlertid ikke ment at kunne gaa med til Trærør; derimod har man foreslaaet, at Kravet om 10 cm Afstand fra Træværk skal kunne frafalde for Fabrikater af Jernventilationsrør, der er godkendt af Justitsministeriet.