

lelser, kan en sådan ændring — uanset tidspunktet for materialebevillingens udstedelse — godkendes, forsåvidt træetageadskillelserne udføres med bjælker af *finsk tømmer*.

Endvidere vil der indtil videre i de tilfælde, hvor et byggeforetagende er udsat for standsning på grund af mangel på monierjern, undtagelsesvis kunne gives tilladelse til anvendelse af træetageadskillelser, såfremt vedkommende materialekontor ved henvendelse til fælleskontoret for jern og metal ikke har kunnet opnå omgående levering af jern til det pågældende byggeforetagende.

5. Træ til klemlister skal ikke søges gennem materialekontorerne, men tildeles af direktoratet for vareforsyning til fabrikanterne af sådanne lister.
6. Beregning af centralvarmeinstallationer.

Til brug ved en grov bedømmelse af en begæret mængde centralvarmeinstallation (m^2 radiatorhedeflade og lb. m. rør) kan, forsåvidt angår sædvanlige beboelsesbygninger, følgende regler anvendes:

a) *Radiatorer.*

Radiatorfladen i m^2 kan gennemsnitlig fastsættes til $\frac{1}{9}$ af det opvarmede nettorumfang målt i m^3 .

For værelser i gavle eller for værelser i villaer tillægges 30 pct.

b) *Ledningslængder.*

1) Ved radiatorer langs ydervæg:

1,0 lb. m. pr. m^2 bebygget areal af den del af bygningen, der opvarmes, + 0,15 lb. m. pr. m^3 opvarmet nettorumfang.

2) Ved radiatorer langs hovedskillerum:

0,5 lb. m. pr. m^2 bebygget areal af den del af bygningen, der opvarmes, + 0,15 lb. m. pr. m^3 opvarmet nettorumfang.

Ved nettorumfanget forstås rumfanget af bygningen indenfor ydermures inderflader inkl. det rumfang, der optages af skillerum og etageadskillelser. Rumfanget omfatter kun de værelser, der skal forsynes med radiatorer.

7. Installation af centralvarme.

Uanset begrænsningerne i ministeriets bekendtgørelse af 4. juni 1948 om installation af centralvarme og varmt vand kan der gives tilladelse til opsætning af rørbøsninger til brug for en fremtidig gennemføring af rør såvel til centralvarme som til varmt vand. Endvidere kan der gives tilladelse til indlæg af rør til varmt vand i badeværelser, forsåvidt angår de rørstykker, det måtte være nødvendigt at indmure i selve badekarret.

8. Garager.

Ved udstedelse af materialebevilling til opførelse af garager, der bygges af brugte materialer med undtagelse af brugte mursten, kan pudsnings af garagen godkendes, hvis bygningsmyndighederne kræver pudsnings.

Der kan gives materialebevilling til opførelse af garager af granrafter med tagpaptag eller lignende tagbeklædning lagt på et tag af brugte brædder, når opførelsen ikke herved kommer i strid med de for det pågældende sted for opførelse af garager gældende bestemmelser.

Der kan endvidere gives materialebevilling til opførelse af Geotek-garager med et tag af brugte brædder, såfremt der ikke anvendes faglært arbejdskraft.

9. Taglejligheder (jfr. boligministeriets cirkulære af 30. juni 1948, side 9).

Til indretning af taglejligheder indenfor en bestående bygnings rammer vil der kunne udstedes materialebevilling til lejligheder med indtil ca. $130 m^2$ bruttoetageareal, og bevilling vil kunne udstedes, selvom materialeforbruget i nogen grad overstiger 230 kbf. træ under forudsætning af, at der enten er bevilget statslån til udførelse af arbejdet, eller et sådant lån eventuelt ville kunne bevilges, såfremt der blev ansøgt herom.

Efter tilsvarende retningslinier vil der ligeledes kunne udstedes materialebevilling til indretning af taglejligheder, der medfører en udvidelse af bestående bygninger på grund af større ændringer i tagkonstruktionen.