

86

Forslag til lov

om

bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger.

(Fremsat i folketinget den 17. januar 1950 af indenrigsminister *Smørum*).

Kap. I. Brandsikre etageadskillelser m. v.

§ 1.

Stk. 1. I nye bygninger skal etageadskillelserne udføres brandsikre efter de nærmere bestemmelser i §§ 2—4.

Stk. 2. Herfra er dog undtaget bygninger, der er fritliggende (villabebyggelse, kædehuse o. l.) eller adskilt ved brandmur, og hvis grundflade ikke overstiger 200 m², forsåvidt de enten

- a) udelukkende er bestemt til bolig for højst 2 husstande, eller
- b) ikke har over 2 helt eller delvis til beboelse eller i erhvervsøjemed indrettede etager (herunder tagetage) foruden kælder.

Stk. 3. Undtaget er endvidere bygninger, som benyttes til land-, have- eller skovbrug.

§ 2.

Stk. 1. I enhver ny bygning, der ikke omfattes af undtagelsesbestemmelserne i § 1, stk. 2 og 3, skal etageadskillelsen over kælderen udføres brandsikker.

Stk. 2. Er bygningen på 3 etager eller derover, skal tillige etageadskillelsen (overdækningen) over øverste fulde etage eller mansardetage udføres brandsikker og hvile på mur eller anden brandsikker konstruktion.

Stk. 3. Er bygningen på 4 etager eller derover, skal tillige samtlige øvrige etageadskillelser udføres brandsikre.

Stk. 4. Såfremt fabriks-, værksteds- og lagerbygninger har over 300 m² grundflade og mere end 1 etage, skal samtlige etageadskillelser (herunder overdækningen over øverste etage) udføres brandsikre og hvile på mur eller anden brandsikker konstruktion.

Stk. 5. Såfremt der i en bygning, som er på mere end 1 etage, indrettes teater, biografteater, restauration, udstillings- og forlystelseslokale, lokale til afholdelse af møder, forsamlinger o. l. med en samlet gulvflade på over 300 m², finder bestemmelserne i stk. 4 tilsvarende anvendelse.