

adskillelser og beskyttelsesrum i nybygninger. Disse bestemmelser fik dog på grund af forholdene under krigen kun ringe praktisk anvendelse.

Efter den heromhandlede lovs kapitel 1 kræves *brandsikre etageadskillelser* i alle nybygninger; der bortses dog fra villaer og anden fritliggende mindre bebyggelse samt fra rækkehusbebyggelse af almindelig type og anden sammenhængende bebyggelse af mindre beboelseshuse, der er adskilt ved brandmur. Endvidere er i alle tilfælde bygninger, der benyttes til land-, have- eller skovbrug, fritaget for kravet om brandsikre etageadskillelser.

I alle nybygninger, der ikke er undtaget, skal i alt fald etageadskillelsen over kælderen udføres brandsikker; er bygningen på 3 etager foruden kælder, skal tillige etageadskillelsen over øverste fulde etage være brandsikker, og er bygningen på 4 etager eller derover, skal samtlige etageadskillelser være brandsikre; efter en i folketinget indsat tilføjelse kan indenrigsministeren dog, når særlige omstændigheder taler derfor, midlertidigt gøre undtagelse fra sidstnævnte krav. Til fabriksbygninger og visse større forsamlingsbygninger stilles der særlige krav.

Kapitel 2 omhandler indretning af *sikringsrum*. Herved forstås rum, der med hensyn til placering, adgangsforhold, dimensionering, murtykkelser, loftsoverdækning o. lign. er således indrettet, at de i påkommende tilfælde lader sig indrette til egentlige beskyttelsesrum. Rummene kan i fredstid benyttes af ejeren til andre formål, men når forholdene gør det påkrævet, forudsættes der udsendt bestemmelser om rummenes indretning til egentlige beskyttelsesrum.

Sådanne sikringsrum kræves indrettet i alle nybygninger i byer og bymæssige bebyggelser undtagen i bygninger, der alene er beregnet til bolig for højst 2 husstande eller til beskæftigelse for ganske få personer. På landet kræves sikringsrum kun indrettet i visse større virksomheder og anstalter og aldrig i bygninger, der benyttes til land-, have- eller skovbrug.