

Stk. 2. For virksomheder, hvor der foreligger særlig ulykkes- eller sundhedsfare kan socialministeren bestemme, at planer til ny- eller ombygninger skal være godkendt af arbejdstilsynet, forinden de bringes til udførelse.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter efter forhandling med boligministeren regler for samarbejde mellem arbejdstilsynet og bygningsmyndighederne.

§ 13.

Socialministeren er beføjet til, hvor særlige forhold måtte foreligge, efter forhandling med direktøren for arbejdstilsynet og arbejdsrådet at tilstede lempelser i de i dette afsnit indeholdte bestemmelser og de i medfør heraf udfærdigede forskrifter. Ved de regler, der i henhold hertil udfærdiges, bemyndiges direktøren for arbejdstilsynet til i enkelttilfælde at tilstede lempelser med hensyn til opfyldelsen af de i regulativer og forskrifter, jfr. §§ 11 og 18, indeholdte bestemmelser.

Kapitel 3. Særlige regler.

A. Sundheds- og velfærdsforanstaltninger på arbejdsstedet.

§ 14.

For håndværks-, industri-, handels- og kontorvirksomhed, der foregår på fast arbejdssted, gælder følgende bestemmelser:

Nr. 1. Loftshøjde. Arbejdsrum skal have en loftshøjde af mindst 2,5 m. I arbejdslokaler, der indrettes efter lovens ikrafttræden, og i hvilke der foregår en stærk udvikling af hede, fugtighed, støv, os, røg, stank o. l. eller fremkommer giftige eller eksplosive luftarter, eller hvor der under loftet findes drivværk i væsentligt omfang, skal loftshøjden være mindst 3 m. Socialministeren kan bestemme, at det samme skal gælde i virksomheder, hvor særlige sundhedsmæssige hensyn gør sig gældende.

Nr. 2. Luftrum. Arbejdsrum skal indeholde et luftrum af mindst 15 m³ for hver i rummet beskæftiget arbejder. Hvor der er truffet effektive foranstaltninger med hensyn til luftfornyelse, kan det krævede luftrum nedsættes til 10 m³ for hver beskæftiget arbejder. Hvor et eller flere af de i nr. 1, 2. pkt., angivne forhold begrunder det, kan arbejdstilsynet kræve luftrummet for hver beskæftiget arbejder forøget, dog ikke udover 25 m³. Det samme gælder, hvor andre særlige forhold gør sig gældende, f. eks. betydelig tilgang af kunder i butikslokaler. Ved beregningen af luftrummet kommer højder over 4 m ikke i betragtning.

Nr. 3. Gulve. Arbejdsrummets gulv skal være af en til arbejdets art passende beskaffenhed. Det må ikke ligge lavere end 1 m under jordsmonnet, og der skal træffes foranstaltninger til modvirkning af, at fugtighed fra grunden trænger op gennem gulvet. Gulve og vægge skal slutte tæt til hinanden.

Nr. 4. Tag, vægge og lofter i arbejdsrum skal yde fornøden tæthed og varmeisolation. Vægges og lofters bestrygning skal vedligeholdes på tilbørlig måde, og hvidtning skal fornyes med passende mellemrum i almindelighed en gang om året. Tapet på vægge og lofter i arbejdsrum kan forbydes af tilsynet, hvor anvendelsen må anses for uheldig af sundheds- eller renlighedshensyn.

Nr. 5. Belysning. Belysningsforholdene skal være således ordnet, at arbejdet kan udføres, uden at arbejdernes syn påvirkes uheldigt deraf. Hvor det ikke udelukkes ved arbejdets natur eller særlige forhold, skal der i lokaler, hvor arbejde regelmæssig fore-