

lige er ikke på forhånd berettiget til at stille fordringer til indretningernes stabilitet eller iagttagelse af visse sikkerhedsforanstaltninger.

Det må anses for nødvendigt, at der i loven gives hjemmel for at kræve en forsvarlig indretning af alle bygningsværker, hvad enten de falder inden eller uden for det traditionelle bygningsbegreb, og det er derfor i lovforslaget udtrykkelig udtalt, at bygningsværker, bedriftsindretninger og tekniske hjælpemidler, herunder stilladser, løbebroer m. v., skal være forsvarlig udført, ligesom de skal benyttes og vedligeholdes på forsvarlig måde.

Den samme grundregel bør bringes til anvendelse på enhver bedriftsindretning, af hvad art den måtte være. Ved bedriftsindretninger tænkes der på dampledning, underjordiske passager, rækværker o. a.

I forbindelse hermed bestemmes det videre, at på områder, hvor der findes anerkendte normer, skal disse anvendes ved nyanlæg og nyanskaffelser. Denne bestemmelse er i overensstemmelse med gældende praksis på visse områder.

Allerede efter den nugældende fabriklovgivning er der for visse bedriftsindretningers vedkommende opstillet bestemt udformede krav til deres indretning. Vedrørende dampkedler er det således for nye kedler krævet, at der ved bestemmelsen af kedelmaterialets styrke i forhold til kedetrykket skal anvendes de af direktoratet for arbejds- og fabriktilsynet godkendte regler for kedlens bygning og materiale. Endvidere findes der i bekendtgørelser om indretningen og brugen af mekanisk drevne kraner; trykluftbeholdere og om transportable beholdere for sammentrykkede, fordråbete eller under tryk opløste luftarter nærmere regler om holdbarhed m. v.

Det er imidlertid ikke nok, at konstruktionen af bygningsværker, bedriftsindretninger, tekniske hjælpemidler m. v. er forsvarlig, men de må også benyttes og vedligeholdes forsvarligt. Således skal gallerier, platforme, tribuner og stilladser, stiger, broer, løbebroer, rækværker og ramper m. v. være tilstrækkelig solidt udført, farbare og vel vedligeholdt. Stiger skal være sikret imod at glide ud eller vælte under benyttelsen.

Det er noget tvivlsomt, om og i hvilket omfang de nugældende regler i fabriklovens § 6 hjemler en forpligtelse for arbejdsgiveren til at konstatere forsvarligheden af bygningsværker, bedriftsindretninger og tekniske hjælpemidler gennem undersøgelser, prøver og besigtigelser ved særlig sagkyndige. Det må imidlertid anses for

nødvendigt at optage en dertil sigtende bestemmelse i loven. Nægter arbejdsgiveren at lade sådanne undersøgelser foretage, vil disse kunne finde sted ved det offentlige foranstaltning, således at arbejdsgiveren må refundere udgifterne herved i medfør af § 57, stk. 1.

Det vil ikke være muligt for arbejdstilsynet selv at foretage de nævnte undersøgelser. Dels ville undersøgelserne ofte kræve specialkendskab, som vedkommende tilsynsførende ikke på forhånd kunne påregnes at være i besiddelse af, dels ville det offentlige herved overtage et ansvar for pågældende apparater m. v., som naturligt må påhvile arbejdsgiveren eller leverandøren.

Det er ikke i forslaget angivet, hvornår undersøgelser skal finde sted, udover at det må ske, når forholdene giver anledning dertil, hvilket vil sige, at undersøgelsen af et teknisk hjælpemiddel ikke blot skal foretages, før hjælpemidlet tages i brug, men at der også kan blive spørgsmål om at foretage undersøgelser efter stedfundne ændringer eller med visse mellemrum.

Til stk. 2: Med hensyn til bygninger og bedriftsindretninger må det anses for rigtigst at give nærmere bestemmelser om visse særlige farekilder.

Den første bestemmelse om trapper, udgange og færdselsveje svarer til de i § 6, 2. og 3. pkt., i fabrikloven indeholdte regler og tager navnlig sigte på at skabe redningsmulighed i tilfælde af ildebrand. Men desuden skal der ved trappers konstruktion tages hensyn til muligheden for fare ved den daglige benyttelse. De ulykkestilfælde, som kan indtræffe ved trapper, skyldes navnlig personers udgliden eller fald på urigtigt indrettede, slidte, glatte eller dårligt belyste trapper. I fordringen om forsvarlige trapper ligger altså ikke alene, at disse skal være rigtigt konstruerede, men også at de skal vedligeholdes forsvarligt. I regulativernes § 6 er de om trapper for tiden gældende bestemmelser nærmere udformet. Det er således bestemt, at hvor der ikke til det fri er tilstrækkelig mange let passable vinduer, døre eller luger, hvis nederste rand ligger 3 meter eller derunder fra jordlinien, skal der være udgang ad mindst to af hinanden uafhængige trapper, af hvilke mindst een skal være indbygget i brandsikker trappe-skakt af forsvarlig vægtykkelse og have en efter forholdene passende bredde, medens den anden kan være påsat bygningen udvendig, alene indrettet som nødmiddel til brug under farefulde forhold.

Bestemmelsen i slutningen af første punktum begrundes med de hyppige ulykker