

der ikke fremkaldes fare eller ulempe for den øvrige færdsel på denne.

### § 33.

#### Køretøjs plads på kørebanen.

*Stk. 1.* Langsomtkørende skal altid holde så langt til højre på kørebanen som muligt. Hurtigtkørende skal holde så langt til højre, som hensynet til de langsomtkørende tillader det.

*Stk. 2.* Hvor oversigten er dårlig, såsom i kurve eller foran bakketop, eller ved nedsat sigtbarhed må kørebanens midtlinie i intet tilfælde overskrides; dette gælder dog ikke på kørebane med ensrettet færdsel.

*Stk. 3.* Helleanlæg, færdselsfyrrer og lignende skal passeres til højre, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

*Stk. 4.* Det er en kørendes pligt ved igangsætning fra kantsten og ved enhver ændring af færdselsretning, herunder ved svingning over i anden vognbane, at forvise sig om, at manøvren kan ske uden fare eller væsentlig ulempe for bagfra kommende færdsel.

*Stk. 5.* Et køretøj, som kører bag et andet, skal holde så stor en afstand fra dette, at der ikke er fare for påkørsel, såfremt det forreste køretøj standser, eller dets hastighed mindskes. Store motorvogne samt motorvogne med påhængsvogne skal udenfor tæt befærdede områder tillige holde sådan indbyrdes afstand, at overhaling ikke vanskeliggøres. På broer skal køretøjer, hvis tilladte totalvægt overstiger 10 tons, holde en afstand af mindst 30 m fra et forankørende køretøj.

*Stk. 6.* Uanset bestemmelserne i stk. 1—5 kan køretøj, der anvendes til vejarbejde, under iagttagelse af den fornødne forsigtighed føres således, som det er nødvendigt af hensyn til arbejdet.

### § 34.

#### Køretøjs placering under svingning og vending m. v.

*Stk. 1.* I god tid før vejkryds skal køretøj, som skal svinge til højre, føres mod højre kant af kørebanen, og køretøj, som skal svinge til venstre, føres ind mod vejens midtlinie eller, på kørebane med ensrettet færdsel, over mod den venstre

kant. Har vejen to eller flere vognbaner i samme kørselsretning, skal kørende i god tid før krydset anbringe sig i den vognbane, som er mest hensigtsmæssig under hensyn til den påtænkte færdselsretning. Cyklister må før venstresving kun køre ind mod midten af kørebanen, når der ikke er cyklesti, og når det er foreneligt med hensynet til den bagfra kommende færdsel.

*Stk. 2.* Under svingning til højre i vejkryds skal køretøjet holdes så nær til kørebanens højre kant som muligt. Under svingning til venstre skal køretøjet, når det forlader krydset, befinde sig i højre side af den kørebane, det svinger ind i, herfra dog undtaget svingning ind i kørebane med ensrettet færdsel.

*Stk. 3.* Før forberedelsen og udførelsen af en svingning skal føreren påse, at manøvren kan foretages uden fare for bagfra kommende. Selve svingningen må afvente forbikørsel af modgående færdsel.

*Stk. 4.* Vending og baglænskørsel må kun foretages, når det kan ske uden ulempe for anden færdsel. Vendinger skal ske forlæns til venstre, medmindre forholdene ikke tillader dette.

*Stk. 5.* Uanset bestemmelserne i stk. 1—4 må køretøj, der anvendes til vejarbejde, under iagttagelse af den fornødne forsigtighed føres således, som det er nødvendigt af hensyn til arbejdet.

### § 35.

#### Hastighed.

*Stk. 1.* Kørehastigheden skal til enhver tid være afpasset efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed og må aldrig blive større end, at føreren bevarer fuldt herredømme over køretøjet. Både vej- og vejrforholdene, køretøjets egen tilstand og belæsning og færdselsforholdene iøvrigt skal herved tages i betragtning; ved kørsel i lygtetændingstiden skal hensyn tillige tages til belysningen, herunder lyset fra køretøjets egne lygter.

*Stk. 2.* Navnlig påhviler det føreren at holde en efter forholdene passende lav hastighed

- a) i tættere bebygget område,
- b) når sigtbarheden er nedsat på grund af lys- eller vejrforholdene,