

d. Legeret stål (pos. 73.15):

Stål, der indeholder én eller flere af nedennævnte legeringsbestanddele i de anførte mængdeforhold (beregnet efter vægt):

- over 2 pct. mangan og silicium tilsammen,
- mindst 2 pct. mangan,
- mindst 2 pct. silicium,
- mindst 0,50 pct. nikkel,
- mindst 0,50 pct. chrom,
- mindst 0,10 pct. molybden,
- mindst 0,10 pct. vanadium,
- mindst 0,30 pct. wolfram,
- mindst 0,30 pct. cobalt,
- mindst 0,30 pct. aluminium,
- mindst 0,40 pct. kobber,
- mindst 0,10 pct. bly,
- mindst 0,12 pct. phosphor,
- mindst 0,10 pct. svovl,
- mindst 0,20 pct. phosphor og svovl tilsammen,
- mindst 0,10 pct. af andre legeringsbestanddele, beregnet hver for sig.

e. Kulstofrigt stål (pos. 73.15):

Stål, som, beregnet efter vægt, indeholder mindst 0,6 pct. kulstof, mindre end 0,04 pct. phosphor og mindre end 0,04 pct. svovl; indholdet af phosphor og svovl skal dog være mindre end 0,07 pct. tilsammen.

f. Lupper og råskinner (pos. 73.06):

Produkter til smedning, valsning eller omsmeltning, som er:

— fremstillet ved afslagning af puddeljern eller

— sammensvejses ved varmtvalsning af pakker af jern- eller stålskrot eller puddeljern.

g. Ingots (pos. 73.06):

Produkter til smedning og valsning fremstillet ved støbning i kokiller.

h. Blooms og billets (pos. 73.07):

Halvfabrikata med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, med et flademål på tværsnittet af over 1225 mm² og med en tykkelse, der er over en fjerdedel af bredden.

i. Slabs og sheet bars (pos. 73.07):

Halvfabrikata med rektangulært tværsnit af mindst 6 mm's tykkelse og mindst 150 mm's bredde og med en tykkelse, der ikke er over en fjerdedel af bredden.

k. Pladeemner i ruller (pos. 73.08):

Oprullede, varmtvalsede halvfabrikata med rektangulært tværsnit, mindst 1,5 mm tykke, over 500 mm brede og af vægt mindst 500 kg pr. stk.

l. Universalplader (pos. 73.09):

Produkter med rektangulært tværsnit, varmtvalsede i længderetningen i universalvalseværk, med en tykkelse af over 5 mm, men ikke over 100 mm, og med en bredde af over 150 mm, men ikke over 1200 mm.

m. Bånd (pos. 73.12):

Valsede produkter, også med klippede kanter, med rektangulært tværsnit af højst 6 mm's tykkelse og højst 500 mm's bredde og med en tykkelse, der ikke er over en tiendedel af bredden, i rette længder, ringe og bundter.

n. Plader (pos. 73.13):

Valsede produkter (bortset fra pladeemner i ruller som defineret i punkt l. k.) med en tykkelse af højst 125 mm og, såfremt varen er i kvadratisk eller rektangulær form, med en bredde af over 500 mm. Pos. 73.13 omfatter også plader, der er tilskåret i anden form end kvadratisk eller rektangulær, samt perforerede, bølgede, rifede, polerede og overtrukne plader, forudsat at de ikke derved får karakter af varer eller produkter, der henhører under andre positioner.

o. Tråd (pos. 73.14):

Koldtrukne, massive produkter med hvilket som helst tværsnit og med et største tværmål af 13