

| Pos. | Varebeskrivelse | Toldsatser | |
|------|--|----------------------------|--------------|
| | | 1/4 ³¹ /12 1971 | Fra 1/1 1972 |
| | <p>e. Fiberdug, imprægneret eller overtrukket med gummi eller med gummi som bindemiddel, uanset vægten pr. m², samt varer deraf.</p> <p>f. Stoffer bestående af parallellagte tekstilgarner sammenklæbet med gummi, uanset vægten pr. m², samt varer deraf.</p> <p>Til dette kapitel henføres dog plader og bånd af ekspanderet gummi, skumgummi eller svampegummi i forbindelse med vævet tekstilstof, filt, fiberdug eller lignende tekstilstoffer, samt varer deraf, forudsat tekstilstoffet alene udgør forstærkning.</p> <p>3. Dette kapitel omfatter heller ikke følgende varer:</p> <p>a. Fodtøj og dele dertil samt andre varer henhørende under kap. 64.</p> <p>b. Hovedbeklædning (herunder badehætter) og dele dertil henhørende under kap. 65.</p> <p>c. Dele af hårdgummi til maskiner, apparater og mekaniske redskaber samt andre varer af hårdgummi til elektroteknisk brug henhørende under afsnit XVI.</p> <p>d. Instrumenter, madrasser, puder, børster og andre varer henhørende under kap. 90, 92, 94 eller 96.</p> <p>e. Legetøj, spil, sportsartikler og andre varer henhørende under kap. 97 (bortset fra sportshandsker og de under pos. 40.11 nævnte dæk, ringe m. v.).</p> <p>f. Knapper, kamme, pibespidser, penneskafter og andre varer henhørende under kap. 98.</p> <p>4. Betegnelsen syntetgummi (herunder syntetisk gummilatex) i punkt 1 og i pos. 40.02, 40.05 og 40.06 omfatter:</p> <p>a. Umættede syntetiske stoffer, som irreversibelt kan omdannes til ikke-termoplastiske stoffer ved vulkanisering med svovl, selen eller tellur, og som, når de er vulkaniseret til optimum (uden tilsætning af andre stoffer såsom blødgøringsmidler, fyldstoffer eller forstærkningsmidler, der ikke er nødvendige for at danne tværbindinger), ved en temperatur på mellem 15° og 20° C kan strækkes til 3 gange den oprindelige længde uden at bryde, og efter at være strakt til 2 gange den oprindelige længde inden 2 timer trækker sig sammen til ikke over 1 1/2 gang den oprindelige længde.</p> <p>Som sådanne stoffer betragtes f. eks. cis-polyisopren, polybutadien, polychlorbutadien (GRM), polybutadienstyren (GRS), polychlorbutadien-acrylonitril (GRN), polybutadien-acrylonitril (GRA) og butylgummi (GRI).</p> <p>b. Thioplast (GRP).</p> <p>c. Naturgummi modificeret ved indpodning eller iblanding med plast, forudsat produktet opfylder de under a. nævnte betingelser med hensyn til vulkanisering, elasticitet og reversibilitet.</p> <p>5. Pos. 40.01 og 40.02 omfatter ikke:</p> <p>a. Naturlig eller syntetisk gummilatex (herunder forvulkaniseret gummilatex) forsat med vulkaniseringsmidler eller</p> | | |