

4.1.7. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere forskrifter om driften af lossepladser, herunder om tildækning af affaldet og indsamling på pladserne, samt om tilsynet med disse.

#### 4.2. Animalsk affald, ådsler og ekskrementer.

4.2.1. Animalsk affald fra de af landbrugsministeriet autoriserede eksportslagterier, offentlige slagtehus og kødvarer virksomheder m. v., andre godkendte slagtesteder samt fjerkræ og kaninslagterier skal på virksomheden anbringes på en af veterinærdirektoratet godkendt måde.

Borttransport fra virksomheden og bortskaffelse af affaldet (slutbehandling) skal ske i overensstemmelse med derom af landbrugsministeriet eller veterinærdirektoratet fastsatte bestemmelser.

4.2.2. Animalsk affald fra de af fiskeriministeriet autoriserede virksomheder skal på virksomheden anbringes på en af fiskeriministeriet godkendt måde. Om borttransport og slutbehandling gælder de i 4.2.3. og 4.2.4. fastsatte bestemmelser.

4.2.3. Animalsk affald fra andre erhvervsvirksomheder end de under 4.2.1. nævnte skal anbringes i dertil indrettede transportable beholdere, der skal være vandtætte samt have tætsluttende låg. Beholderne skal anbringes efter kommunalbestyrelsens nærmere anvisning. De må ikke overfyldes og skal tømmes så ofte, at ulemper ikke forvoldes.

4.2.4. Affaldet skal transporteres i beholdere eller i dertil godkendte, særligt indrettede vogne til destruktionsanstalt, henholdsvis fiskemelsfabrik eller forbrændingsanstalt, medmindre kommunalbestyrelsen giver tilladelse til eller anvisning på andre foranstaltninger.

4.2.5. Nedgravning af større dyr må ikke ske nærmere drikkevandsbrønde eller — borerer end 50 m.

4.2.6. Oplag af fast gødning og lignende affald (møddinger) skal opfylde følgende afstandskrav:

a) Til beboelse på samme grund ...	15 m
b) Til anden mands beboede hus ...	15 m
c) Til brønde og borerer .....	15 m
d) Til offentlig vej og naboskel ...	15 m
e) Til levnedsmiddelvirksomheder	25 m
f) Til vandløb og søer .....	15 m

Stk. 2. Hvor overholdelse af ovennævnte afstande ikke er mulig kan kommunalbestyrelsen godkende mindre afstande. Der skal da fastsættes sådanne regler for møddingens indretning og brug, at væsentlige ulemper ikke opstår.

Stk. 3. Ethvert møddingsted skal nedad og på mindst 3 sider være afgrænset af et tæt og for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale (svarende til mindst 10 cm beton i blandingsforhold 1:2:3).

Stk. 4. Bunden skal i længderetningen, hvorved forstås retningen imod udkørslen fra møddingen, have minimum 3 procents fald (3 cm pr. meter) mod pumpebrønd, hvorfra den opsamlede møddingsaft skal pumpes til ajlebeholder eller direkte udkøres. Pumpebrønden skal være uden afløb og af tæthed som for møddingsteder angivet.

Stk. 5. Umiddelbart inden for udkørsel skal i hele dennes bredde og mindst 1 meter til hver side forefindes en åben eller med tremmeanordning afdækket rende, hvorfra afløb kan ske til pumpebrønden.

Stk. 6. I hele udkørselns bredde skal bunden fortsætte mindst 2 m uden for møddingens begrænsningslinie. Faldet på dette stykke skal være mindst 3 procent (3 m pr. meter) og med fald mod afløbsrenden.

Stk. 7. I en randzone af 1 meters bredde langs væggene må gødningen ikke stables højere end 10 cm over væggen overkant.

4.2.7. Ajlebeholdere, gødningstanke og andre lukkede lagre for flydende gødning samt ensilagebeholdere og tanke for ensilagesaft skal opfylde de i 4.2.6. nævnte afstandskrav.

Stk. 2. Beholderne, tankene og lagrene skal være lukkede, tætte og udført af et for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale (svarende til mindst 10 cm beton i blandingsforhold 1:2:3). De må ikke være forsynede med afløb. Dæksler til pumpehuller etc. skal udføres i forsvarlige og bestandige materialer.

4.2.8. For åbne gødningstanke gælder de for møddinger anførte afstandsbestemmelser. Sådanne tanke skal være behørigt afskærmet.

4.2.9. Beholderne for ajle, gødning og ensilagesaft skal tømmes så ofte, at de ikke flyder over.

4.2.10. Afløb fra stalde, møddinger m. v. skal føres til ajlebeholdere, gødningstanke