

Pos.	Varebeskrivelse	Toldsatser	
		kolonne 1	kolonne 2
	<p>eller derover ved 20° C, og hvis farve tillige er mindre end 7 DIL. ASTM. COLOR.</p> <p>b. Som smørefedt betragtes alle under pos. 27.10 hørende konsistente smøremidler, d.v.s. smøreolier, der er tilsat fortykkende stoffer.</p> <p>13. Finansministeren kan på nærmere fastsatte vilkår i overensstemmelse med reglerne i § 5, stk. 1 og 2, tilstå toldfrihed for under pos. 27.10 C.III. hørende mineralolier, der skal anvendes som brændselolier eller som råstoffer for oparbejdning til smøreolier ved destillation og påfølgende raffinering.</p>		
27.01	Stenkul samt stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul:		
	A. Stenkul (EKSF)	fri	fri
	B. Andre varer (EKSF)	fri	fri
27.02	Brunkul og brunkulsbriketter:		
	A. Brunkul (EKSF)	fri	fri
	B. Brunkulsbriketter (EKSF)	fri	fri
27.03	Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse:		
	A. Tørv samt tørvesmuld og tørvestrøelse	fri	fri
	B. Tørvebriketter	fri	1,5 pct.
27.04	Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv:		
	A. Varer af stenkul:		
	I. Til fremstilling af elektroder	fri	1,5 pct.
	II. Andre varer (EKSF)	fri	fri
	B. Varer af brunkul (EKSF)	fri	fri
	C. Andre varer	fri	1,5 pct.
27.05	Retortkul	fri	1,5 pct.
27.05 bis	Kulgas, vandgas, generatorgas og lignende gasser	fri	fri
27.06	Stenkulstjære, brunkulstjære, tørvetjære og andre mineraltjærer, også delvis destillerede, samt tjære fremstillet ved blanding af beg med creosotolie eller andre destillationsprodukter fra stenkulstjære	fri	fri
27.07	Olier og andre produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul samt lignende produkter nævnt i bestemmelse 2 til nærværende kapitel:		
	A. Råolier:		
	I. Lette råolier, af hvilke der ved destillation op til 200° C overdestilleres 90 rumfangsprocent og derover	fri	4 pct.
	II. Andre varer	fri	1 pct.
	B. Benzen, toluen, xylen og solvent naphta; lignende produkter nævnt i bestemmelse 2 til nærværende kapitel, af hvilke der ved destillation op til 250° C overdestilleres mere end 65 rumfangsprocent (herunder blandinger af benzin og benzen); svovlholdige topfraktioner af lette råolier:		
	I. Til anvendelse som brændstof	fri	5 pct.
	II. Til anden anvendelse	fri	fri