

Annex 3**Distinguishing Sign of Motor Vehicles and Trailers in international Traffic**

1. The distinguishing sign referred to in Article 37 of this Convention shall consist of one to three letters in capital Latin characters. The letters shall have a height of at least 0.08 m (3.1 inches) and their strokes a width of at least 0.01 m (0.4 inches). The letters shall be painted in black on a white ground having the shape of an ellipse with the major axis horizontal.

2. When the distinguishing sign consists of only one letter, the major axis of the ellipse may be vertical.

3. The distinguishing sign shall not be incorporated in the registration number, or be affixed in such a way that it could be confused with that number or impair its legibility.

4. On motor cycles and their trailers, the dimensions of the axes of the ellipse shall be at least 0.175 m (6.9 inches) and 0.115 m (4.5 inches). On other motor vehicles and their trailers, the dimensions of the axes of the ellipse shall be at least:

(a) 0.24 m (9.4 inches) and 0.145 m (5.7 inches) if the distinguishing sing comprises three letters;

(b) 0.175 m (6.9 inches)and 0.115 m (4.5 inches) if the distinguishing sign comprises less than three letters.

5. The provisions of Annex 2, paragraph 3, shall apply to the display of the distinguishing sign on vehicles.

Anneks 3**Nationalitetsmærker på motorkøretøjer og påhængskøretøjer i international trafik**

1. Det i denne konventions artikel 37 nævnte nationalitetsmærke skal bestå af et til tre store latinske bogstaver. Bogstaverne skal være mindst 0.08 m høje (3.1 inc.) og stregbredden mindst 0.01 m (0,4 inc.). Bogstaverne skal være malet med sort på en hvid bund af elliptisk form med vandret hovedakse.

2. Såfremt nationalitetsmærket kun består af et bogstav, kan ellipsens hovedakse være lodret.

3. Nationalitetsmærket må ikke være en del af registreringsnummeret og må ikke være anbragt på en sådan måde, at det kan forveksles med dette nummer eller forringe dets læselighed.

4. På motorcykler og påhængskøretøjer hertil skal ellipsens akser være mindst 0.175 m (6,9 inc.) og 0.115 m (4,5 inc.). På andre motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil skal ellipsens akser mindst være:

(a) 0.24 m (9,4 inc.) og 0.145 m (5,7 inc.), såfremt nationalitetsmærket består af tre bogstaver;

(b) 0.175 m (6,9 inc.) og 0.115 m (4,5 inc.), såfremt nationalitetsmærket består af færre end tre bogstaver.

5. Bestemmelser i anneks 2, par. 3, finder anvendelse på nationalitetsmærker.