

- (b) A space under an overhead deck covering open to the sea and weather, having no other connexion on the exposed sides with the body of the ship than the stanchions necessary for its support. In such a space, open rails or a bulwark and curtain plate may be fitted or stanchions fitted at the ship's side, provided that the distance between the top of the rails or the bulwark and the curtain plate is not less than 0.75 metres (2.5 feet) or one-third of the height of the space, whichever is the greater (Figure 7 in Appendix 1).
- (c) A space in a side-to-side erection directly in way of opposite side openings not less in height than 0.75 metres (2.5 feet) or one-third of the height of the erection, whichever is the greater. If the opening in such an erection is provided on one side only, the space to be excluded from the volume of enclosed spaces shall be limited inboard from the opening to a maximum of one-half of the breadth of the deck in way of the opening (Figure 8 in Appendix 1).
- (d) A space in an erection immediately below an uncovered opening in the deck overhead, provided that such an opening is exposed to the weather and the space excluded from enclosed spaces is limited to the area of the opening (Figure 9 in Appendix 1).
- (e) A recess in the boundary bulkhead of an erection which is exposed to the weather and the opening of which extends from deck to deck without means of closing, provided that the interior width is not greater than the width at the entrance and its extension into the erection is not greater than twice the width of its entrance (Figure 10 in Appendix 1).
- (6) *Passenger*
A passenger is every person other than:
(a) the master and the members of the crew or other persons employed or engaged in any capacity on board a ship on the business of that ship; and
(b) a child under one year of age.
- (b) Et rum under et dæk eller en overdækning, som er åbent for sø og vejr, og som på de udsatte sider ikke har anden forbindelse med skibets skrog end de for understøtningen nødvendige støtter. Sådant rum kan være forsynet med åbent rækværk eller skanseklædning og gardinplade, eller der kan være anbragt støtter ved skibssiden, forudsat at afstanden mellem overkanten af rækværket eller skanseklædningen og gardinpladen ikke er mindre end 0,75 m (2,5 feet) eller en tredjedel af rummets højde (figur 7 i appendix 1), alt efter hvad der er størst.
- (c) Et rum i en opbygning i hele skibets bredde beliggende umiddelbart inden for overfor hinanden anbragte sideåbninger, hvis højde ikke er mindre end 0,75 m (2,5 feet) eller en tredjedel af opbygningens højde, alt efter hvad der er størst. Såfremt der i en sådan opbygning kun findes åbning i den ene side, skal det rum, der ikke er omfattet af kubikindholdet af det lukkede rum, begrænses indefter fra åbningen til højst halvdelen af dækkets bredde ud for åbningen (figur 8 i appendix 1).
- (d) Et rum i en opbygning umiddelbart under en udækket åbning i det overliggende dæk, forudsat at sådan åbning er udsat for vejret, og at det rum, der ikke er omfattet af det lukkede rum, begrænses til åbningens areal (figur 9 i appendix 1).
- (e) En reces i en opbygnings begrænsnings-skod, der er udsat for vejret, og hvis åbning strækker sig fra dæk til dæk uden lukkemidler, forudsat at den indvendige bredde ikke overstiger bredden ved åbningen, og at recessens udstrækning ind i opbygningen ikke overstiger det dobbelte af åbningens bredde (figur 10 i appendix 1).
- (6) *Passagerer.*
En passager er enhver person bortset fra:
(a) skibsføreren og mandskabet eller andre personer om bord, der med henblik på driften af skibet er beskæftiget eller forhyret i en hvilken som helst egenskab om bord, og
(b) børn under et år.