

Regulation 6

Calculation of Volumes

(1) All volumes included in the calculation of gross and net tonnages shall be measured, irrespective of the fitting of insulation or the like, to the inner side of the shell or structural boundary plating in ships constructed of metal, and to the outer surface of the shell or to the inner side of structural boundary surfaces in ships constructed of any other material.

(2) Volumes of appendages shall be included in the total volume.

(3) Volumes of spaces open to the sea may be excluded from the total volume.

Regulation 7

Measurement and Calculation

(1) All measurement used in the calculation of volumes shall be taken to the nearest centimetre or one-twentieth of a foot.

(2) The volumes shall be calculated by generally accepted methods for the space concerned and with an accuracy acceptable to the Administration.

(3) The calculation shall be sufficiently detailed to permit easy checking.

RECOMMENDATIONS

The following are the Recommendations adopted by the Conference:

Recommendation 1

Acceptance of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969

The Conference recommends that Governments should accept the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, at as early a date as possible.

Recommendation 2

Uses of Gross and Net Tonnages

The Conference recommends that the gross tonnage and the net tonnage as determined

Reglement 6

Beregning af kubikindhold

(1) Alle kubikindhold, der indgår i beregningen af brutto- og nettotonnage, skal, uanset at der forefindes isolation eller lignende, måles til indersiden af yderkledningen eller konstruktive begrænsningsskodder i skibe bygget af stål eller andet metal og til ydersiden af yderkledningen eller til indersiden af konstruktive begrænsningsflader i skibe bygget af et hvilket som helst andet materiale.

(2) Kubikindhold af fremspringende dele skal indbefattes i det samlede kubikindhold.

(3) Kubikindholdet af rum, der er åbne til søen, kan undtages fra det samlede kubikindhold.

Reglement 7

Måling og beregning

(1) Alle mål, der anvendes ved beregning af kubikindhold, skal tages til nærmeste centimeter eller nærmeste tyvendedel af en engelsk fod.

(2) Kubikindhold skal udregnes efter almindeligt anerkendte metoder for det pågældende rum og med en for administrationen tilfredsstillende nøjagtighed.

(3) Beregningen skal være tilstrækkeligt detailleret for let at kunne kontrolleres.

REKOMMENDATIONER

Konferencen har vedtaget følgende rekommendationer:

Rekommandation 1

Tiltrædelse af den internationale konvention om måling af skibe, 1969

Konferencen anbefaler, at regeringerne træder den internationale konvention om måling af skibe, 1969, snarest muligt.

Rekommandation 2

Anwendung af bruttotonnage og nettotonnage

Konferencen anbefaler, at den bruttotonnage og den nettotonnage, som fastsættes i