

Tabel 4.5

Arbejdslø for smede	prissammenligning				kr. pr. meter						
	20	25	30	40	50	70	80	100	125	150	200
Indv. rørdiameter	20	25	30	40	50	70	80	100	125	150	200
ELKRAFT	51	57	65	72	83	108	118	142	154	212	357
B. Højlund Rasmussen		58		64	66		90	106	124	156	
Bruun & Sørensen	95	96	101	103	123	144	164	194	228	279	293

Tabel 4.6

Projekt, tilsyn og administration	prissammenligning				kr. pr. meter						
	20	25	30	40	50	70	80	100	125	150	200
Indv. rørdiameter	20	25	30	40	50	70	80	100	125	150	200
ELKRAFT	82	88	100	113	125	137	154	185	234	260	308
B. Højlund Rasmussen		102		117	127		150	176	208	255	
Bruun & Sørensen	65	67	71	74	90	102	113	131	155	169	193

Arbejdslø for smede

Igen er der overensstemmelse imellem ELKRAFT og B. Højlund Rasmussen. Bruun & Sørensens priser er ca. 65 pct. dyrere. Muligvis er visse komponenter, som retteligt burde være indregnet under rørmaterialerne, medtaget i denne konto.

Projekt, tilsyn og administration

Rimelig overensstemmelse i prissættelsen, dog med Bruun & Sørensen som den billigste.

5. ELKRAFTs beregning af entreprenørdgifterne.

Til beregning af udgifterne ved de enkelte operationer og leverancer er anvendt standardpriser fra NESAs anlægsafdeling. Efterfølgende eksempel er beregnet ud fra følgende

5.1 Beregning:

Opbrydning af 20 cm Macadam	5,07 kr./m
Rendegravning – bortkørsel af opgravet jord	23,47 kr./m
Tilfyldning med stabilt grus + bortkørsel 147,14 kr./m ³	50,02 kr./m
Ekstra stampning	3,31 kr./m
Retablering: arbejdslø	16,30 kr./m
Macadam, 276 kr./m ³	34,40 kr./m
kørsel	10,00 kr./m
tromle	4,40 kr./m
Pris pr. meter 0,4 × 0,85 rende	147,00 kr./m
Kvadratmeterpris på entreprenørarbejdet ≅	367,50 kr./m

de forudsætninger:

- at udgravningsbredden er 0,4 m
- at udgravningsdybden er 0,85 m
- at vejbelægningen består af 20 cm Macadam
- at opgravet jord og andet materiale bortkøres
- at rendegraver anvendes
- at bundsikring udføres med stabilt grus
- at hele udgravningen efterfyldes med stabilt grus
- at stampning foretages
- at vejbelægningen retableres.

I henhold til standardpriserne forudsætning bestemmes meterprisen på entreprenørarbejdet for en rendebredde på 0,4 m og en dybde på 0,85 m. Bredere render kan prismæssigt bestemmes ved direkte proportionering.

I henhold til ovenstående fås: