

anvendt asbest. Resultatet af kortlægningen skal foreligge ved udgangen af 1986.

5. Fjernelse af farlige asbestforekomster

Det pålægges regeringen at sikre, at de enkelte private og offentlige virksomheder får tilstrækkeligt grundlag for at gennemføre en effektiv fjernelse af farlige asbestforekomster.

6. Grænseværdi

Nedsættelse af den arbejdsmiljømæssige grænseværdi er ønskelig.«

Den vedtagne folketingsbeslutning afveg på flere punkter fra det oprindeligt fremsatte forslag, idet der af udvalget i betænkningen blev stillet en række ændringsforslag, som blev tiltrådt af arbejdsministeren og senere vedtaget ved 2. (sidste) behandling.

Om baggrunden for forslaget oplystes blandt andet følgende i den skriftlige fremsættelse:

»Baggrunden for forslaget er, at man nu har kendt til asbestens særdeles sundhedsfarlige virkninger i mere end 50 år. Sundhedsstyrelsen har nu over for regeringen fastslået, at der ikke findes nogen nedre grænseværdi, som kan undskylde, at der fortsat tillades produktion med asbestholdige materialer samt brug af disse i Danmark. Det er uomtvisteligt, at der på markedet er adskillige stoffer, der kan erstatte asbesten.

Det er derfor på høje tid, at folketinget tilkendegiver, at asbesten skal udskiftes med andre materialer.

Handlingsplanen er delt i tre faser. Et forbud på helt konkrete områder mod anvendelse inden for en rimelig tidsplan. Det gælder anvendelsen af asbest til bremsebelægninger på såvel nye som ældre bilmodeller samt lastvogne og busser. Det samme gælder tagbeklædninger, facadebeklædninger, støjskærme, pakninger, lejeforinger og kommutatorer.

Anden fase består af en nøjagtig kortlægning af de steder, hvor der er installeret eller anvendt asbest. Det er vigtigt, at denne kortlægning starter så hurtigt som muligt, og folketinget må pålægge regeringen, at den bevilger de nødvendige midler. Arbejdstilsynet er i forvejen stærkt belastet, og derfor foreslås det, at en kortlægning kan ske gennem Teknologisk Institut og andre sagkyndige på området.

Tredje fase er en nedsættelse af grænseværdien på det arbejdsmiljømæssige område.«