

- ex 7210 20 00 - Belagt eller overtrukket med bly, herunder terneplader:
7210 20 10 -- Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
- ex 7210 31 00 -- Af stål af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:
7210 31 30 --- Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
- ex 7210 39 00 -- I andre tilfælde:
7210 39 10 --- Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
- ex 7218 90 00 - Andre varer:
-- Med rektangulært eller kvadratisk tværsnit:
--- Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:
---- Af bredde mindre end to gange tykkelsen, med indhold på vægtprocent:
7218 90 50 --- Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning
- ex 7219 11 00 -- Af tykkelse over 10 mm:
7219 11 10 --- Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219 11 90 --- Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
- ex 7219 12 00 -- Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm:
7219 12 10 --- Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219 12 90 --- Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
- ex 7219 13 00 -- Af tykkelse 3 mm og derover, men ikke over 4,75 mm:
7219 13 10 --- Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
7219 13 90 --- Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
- ex 7219 14 00 -- Af tykkelse under 3 mm:
7219 14 10 --- Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover