

- ex 7219 9000 - I andre tilfælde  
-- Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret, eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk
- 7219 9011 --- Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover  
7219 9019 --- Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
- 7220 1100 -- Af tykkelse 4,75 mm og derover  
7220 1200 -- Af tykkelse under 4,75 mm
- ex 7220 2000 -- Kun koldtvalsede  
(koldtbehandlede)  
7220 2010 -- Af bredde over 500 mm
- ex 7220 9000 -- I andre tilfælde:  
-- Af bredde over 500 mm
- 7220 9011 --- Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret  
-- Af bredde 500 mm og derunder  
--- Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret
- 7220 9031 ---- Varmtvalsede, kun pletteret
- ex 7222 1000 - Stænger, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede  
-- Med cirkulært tværsnit, af diameter 80 mm og derover:
- 7222 1011 --- Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover  
7222 1019 --- Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent  
-- I andre tilfælde:  
--- Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover:
- 7222 1051 ---- Med rektangulært tværsnit, valset på fire flader  
7222 1099 ---- I andre tilfælde  
7222 1099 --- Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent