

- ex 7225 1000 - Af silicium-elektrisk stål
-- Koldtvalsede:
7225 1091 --- Korn-orienteret
7225 1099 --- Ikke korn-orienteret
- ex 7225 2000 - Af hurtigstål:
7225 2010 -- Kun valsede
-- I andre tilfælde:
7225 2030 --- Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet,
herunder pletteret, eller kun tilskåret i anden form end
rektangulær eller kvadratisk
7225 3000 - I andre tilfælde, kun varmtvalsede, i oprullet stand
- ex 7225 4000 - I andre tilfælde, kun varmtvalsede, ikke oprullet
7225 4010 -- Af tykkelse over 20 mm
7225 4030 -- Af tykkelse over 15 mm, men ikke over 20 mm
7225 4050 -- Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 15 mm
7225 4070 -- Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm
7225 4090 -- Af tykkelse under 3 mm
- ex 7226 2000 - Af hurtigstål
7226 2010 -- Kun varmtvalsede
- ex 7226 9100 -- Kun varmtvalsede
7226 9190 -- Af tykkelse under 4,75 mm
- ex 7226 9200 -- Kun koldtvalsede (koldtbehandlede)
7226 9210 --- Af bredde over 500 mm
- ex 7226 9900 - I andre tilfælde:
--- Af bredde over 500 mm
7226 9911 ---- Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet,
herunder pletteret
- ex 7227 9000 - I andre tilfælde
7227 9080 -- I andre tilfælde
-