

- ex 7207 20 00 - Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover
-- Emner til profiler
7207 20 71 --- Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning
- ex 7208 12 00 -- Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm
7208 12 10 --- Bestemt til yderligere valsning
--- I andre tilfælde
7208 12 91 ---- Med reliefmønster
---- I andre tilfælde
7208 12 95 ----- Dekaperet (syrebehandlet)
7208 12 98 ----- I andre tilfælde
- ex 7208 13 00 -- Af tykkelse 3 mm eller derover, men under 4,75 mm
7208 13 10 --- Bestemt til yderligere valsning
--- I andre tilfælde
7208 13 91 ---- Med reliefmønster
---- I andre tilfælde
7208 13 95 ----- Dekaperet (syrebehandlet)
7208 13 98 ----- I andre tilfælde
- ex 7208 22 00 -- Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm
7208 22 10 --- Bestemt til yderligere valsning
--- I andre tilfælde
7208 22 91 ---- Med reliefmønster
---- I andre tilfælde
7208 22 95 ----- Dekaperet (syrebehandlet)
7208 22 98 ----- I andre tilfælde