

- ex 7216 33 00 -- H-profiler
 - 7216 33 10 --- Af højde 80 mm og derover, men ikke over 180 mm
 - 7216 33 90 --- Af højde over 180 mm

 - ex 7216 40 00 - L- eller T-profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af højde 80 mm eller derover
 - 7216 40 10 -- L-profiler
 - 7216 40 90 -- T-profiler

 - ex 7216 50 00 - Andre profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede
 - 7216 50 10 -- Med et tværsnit, som kan indpasses i et kvadrat, hvis sidelængde ikke overstiger 80 mm
 - 7216 50 90 -- I andre tilfælde

 - ex 7216 90 00 - Andre varer
 - 7216 90 10 -- Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret

 - ex 7221 00 00 Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål
 - 7221 00 10 - Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover
 - 7221 00 90 - Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

 - 7301 10 00 - Spunsvægjern
-