

derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie, er tolerancen 30% med hensyn til denne strimmel.

#### Note 6

- 6.1. For de tekstilvarer, der i listen er markeret med en fodnote med henvisning til denne note, kan tekstilmaterialer med undtagelse af for og mellemfor, som ikke opfylder reglen i listen i kolonne 3 for den fremstillede vare, anvendes, forudsat at de er tariferet under en anden position end varen, og at deres værdi ikke overstiger 8% af prisen af fabrik for varen.
- 6.2. Materialer, der ikke tariferes under kapitel 50 til 63, kan anvendes frit, uanset om de indeholder tekstilmaterialer.  
Eksempel:  
Hedder det i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand som f.eks. benklæder, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks. knapper, da knapper ikke tariferes under kapitel 50 til 63. Af samme årsag forhindrer det heller ikke, at der kan anvendes lynlåse, selv om lynlåse i almindelighed indeholder tekstilmaterialer.
- 6.3. Når der gælder en procentregel, skal der tages hensyn til værdien af besætningsartikler og tilbehør ved beregningen af værdien af de medgæede materialer, som ikke har oprindelsesstatus.

#### Note 7

- 7.1. Som »processer« (pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403) betragtes:
- a) vakuumdestillation
  - b) gendestillation i videre fraktioner
  - c) krakning
  - d) reformning
  - e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler
  - f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende naturalisering med alkalier samt blegning og rensning med

naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

- g) polymerisation
  - h) alkylering
  - i) isomerisation
- 7.2. Som »processer« (pos. 2710, 2711 og 2712) betragtes:
- a) vakuumdestillation
  - b) gendestillation i videre fraktioner
  - c) krakning
  - d) reformning
  - e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler
  - f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit
  - g) polymerisation
  - h) alkylering
  - ij) isomerisation
  - k) kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: afsvoevling ved anvendelse af hydrogen, når varenes svovlindhold derved reduceres med mindst 85% (metode ASTM D 1266-59 T)
  - l) kun for varer henhørende under pos. 2710: affaraffinering, dog ikke ved simpel filtrering
  - m) kun for tunge olie henhørende under pos. 2710: hydrogenbehandling – dog ikke afsvoevling – ved hvilken hydrogenen ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på over 250 °C deltager aktivt i en kemisk reaktion ved hjælp af en katalysator. Efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. ex 2710 (hydrofinishing, f.eks. affarvning) med henblik på forbedring af farven eller stabiliteten betragtes ikke som processer
  - n) kun for brændselolier henhørende under pos. ex 2710: atmosfærisk destillation, når der ved destillation efter ASTM D 86 op til 300 °C overdestilleres mindre end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillation)
  - o) kun for andre tunge olier end gasolier

1) Der henvises til de forklarende bemærkninger, supplerende bestemmelse 4b, til kapitel 27 i den kombinerede nomenklatur.