

Bilag 1

Et af udvalgets spørgsmål til miljø- og energiministeren og ministerens svar herpå

Spørgsmål 53:

Ministeren bedes beskrive, hvordan et separationstoilet virker, eventuelt med en tegning.

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, der har oplyst følgende:

»Der eksisterer mange forskellige former for udformning af separationstoilet, men for alle typer sker der i selve toiletkummen en adskillelse af urinen og fæces. Toilettet minder meget om et almindeligt vandskylende toilet; den eneste forskel er, at kummen har to kamre. Urin og fækalier ledes via hver deres rørsystem til opsamlingsholder i f.eks. en kælder.

Nogle toiletter anvender vand til at skylle fækalierne ud med og tilvarende en mindre

mængde til urinen, mens andre former for separationstoiletter ikke anvender vand til skylning eller kun delvist anvender vand.

Nogle af toiletterne er udformet således, at fækalierne med en vis mængde vand tilledes det offentlige kloaksystem, mens det kun er urinen, som opsamles. Tilsvarende er der toiletter, hvor man til beholderne med fækalier tilsætter noget materiale, så komposteringsprocesserne bedre kan foregå med henblik på at udnytte materialet som kompost.

Urinen opsamles i beholdere med henblik på anvendelse til f.eks. jordbrugsformål.

Som det fremgår, er der mange forskellige typer, og til udvalgets orientering er vedlagt materiale om nogle af typerne.

Det er udelukkende toiletter, der kan tænkes anvendt uden for kloakerede områder.«