

| Listepunkt på tung proces-listen | Kvoter pr. kapacitetsenhed | Kapacitetsenhed | Procesudledninger |
|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 9) Der anvendes direkte ved tørring eller inddampning af papir- og papmasse eller andre stoffer eller produkter opløst i eller iblandet vand med et tørstofindhold på højst 40 pct. før tørring og et tørstofindhold på mindst 90 pct. efter tørring. | | Som pkt. 21 | |
| 10) Glas | 1.354 | Ton smeltet glas pr. time | Ja |
| 11) Der anvendes direkte ved fremstilling af | | | |
| a) slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld, ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler, skumslagge og lignende ekspanderede mineralske stoffer, blandinger og varer af varmeisolerende, lydisolerende eller lydabsorberende mineralske stoffer henhørende under position 6806 i EU's kombinerede nomenklatur, | 395 | m ³ letklinker pr. time | Ja |
| | 2.448 | Ton linjeuld pr. time | |
| b) glasfibre, herunder glasuld, henhørende under position 7019 i EU's kombinerede nomenklatur, | 1.342 | Ton fibrering pr. time | Ja |
| 12) Der anvendes direkte til keramisk brænding samt forudgående tørring af varer bestemt hertil. | 987 | Ton brændt gods pr. time | Ja |